

SHDK O2 35-40-20.3

2 mm Stahlbordwand, Elektropumpe, 3-Achser



## ABMESSUNGEN

Nutzmaß (L x B)	401 x 204 cm
Außenmaß (L x B x H)	549 x 221 x 130 cm
Bordwandhöhe	35 cm
Ladehöhe	73 cm

## BELADUNG UND GEWICHT

Nutzlast	2180 kg
zulässiges Gesamtgewicht	3500 kg

## WEITERE TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	25965.340
Radgröße	13"
Bordwandmaterial	Stahl
Kipper-Typ	3 Seiten Kipper
Tief- / Hochlader	Hochlader
Weitere Features	Gebremst Stützrad

## SERIENAUSSTATTUNG

### Bordwand, Reling und Co.

- erhöhte Eckrungen für eine größere Durchgangshöhe beim Entladen
- Bordwände aus 2 mm Stahlblech
- mit langlebigem und hochwertigem Korrosionsschutz
- mit robusten Winkelhebelverschlüssen
- pendelbare Rückwand
- allseitig abklapp- und abnehmbare Bordwände
- optional mit farbiger Pulverbeschichtung (Aufpreis je nach RAL)
- 35 cm hoch
- mit robusten Breitbandscharnieren

### Einhängemöglichkeiten für Planen und Netze

- montierte Einhängeknöpfe zur Fixierung von Planen und Netzen

### Fahrgestell und Rahmen

- optimale Straßenlage durch teststreckengeprüftes Fahrgestell mit STEMA Sicherheits-V-Deichsel
- Zugkugelkupplung mit Sicherheitsanzeige
- voll feuerverzinkt
- schraub-geschweißtes Fahrgestell
- Kunststoff-Kratzschutz auf Zugkugelkupplung
- geschweißter und im Tauchbad feuerverzinkter Rahmen aus massivem Stahlblech
- inkl. Automatikstützrad

### Hydraulik (Kipp- und Absenkfunktion)

- hartverchromter 4-stufiger Hydraulikzylinder mit elektrischer Pumpe, Notpumpe und Begrenzungsventil
- Batterie 100Ah stoßfeste Ausführung, Ladesteckdose, Fernbedienung (mit Kabel), Batterie Hauptschalter
- Batterie inkl. elektrohydraulisches Pumpenaggregat in separater Box montiert
- Kippwinkel der Brücke ca. 46°
- zusätzliche Schließsicherung für die Kippbrücken

### Ladefläche und Boden

- durchgängige Ladefläche aus massivem und verzinktem Stahlblech
- 3 mm stark
- mit Wartungsstütze

### Lichttechnische Einrichtungen

- moderne Multifunktionsbeleuchtung
- mit Rückfahrcheinwerfer
- mit Nebelschlussleuchte
- mit Umrisssleuchten für mehr Sicherheit
- 13-poliger Stecker, EG-Ausstattung

### Räder und Achsen

- robuste Gummifederachse mit Einzelradaufhängung
- wartungsfreie Kompaktradwalager
- stoßfeste Kunststoffkotflügel
- mit Spritzschutzlappen ausgestattet
- Unterlegkeile mit Halterung

### Verzurr- und Sicherungsmöglichkeiten

- Je 3 Verzurrhaken an den Kragarmen der Querträger unterhalb der Ladefläche
- Je 4 Ringmuttern an den Längsseiten unterhalb der Ladefläche
- 8 versenkte Schwerlast Verzurrösen mit je 800 daN (geprüft nach DIN 75410-1) auf der Ladefläche im Rahmen integriert